

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	Einheit	Preis:	Betrag:
01	<p>Unterdachbahn Stamisol DW / Breite 250 cm Material: Polyacrylat-Beschichtung auf Polyestervlies Diffusionsoffen: sD-Wert < 0.09 m Dauerhaft UV-Beständig - 10 Jahre Garantie Reisskraft: 400 N/5 cm Gewicht: 400 g/m² Durchsturzsicher - zertifiziert durch die Bau-Berufsgenossenschaft notdachtauglich (Bitte Merkblatt beachten) Geeignet für Konstruktionen mit nicht überlüfteter Dämmung</p> <p>Einsetzbar: für regensichere und wasserdichte Unterdächer speziell für Dachneigungen ab > 5° und für Tonnendächer und Pultdächer. Auch für Höhenlagen über 900 m ü.M. Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!</p> <p>Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau Telefon: 0041 (0)44 868 26 26 Telefax: 0041 (0)44 868 27 27 e-mail: info@stamoid.ch www.stamisol.com</p>				
02					
02.01	<p>Unterdachbahn über die Sparren frei gespannt Typ: Stamisol DW / Breite 250 cm Stösse/Überlappungen nicht verklebt.</p>	m ²
02.02	<p>auf Schalung oder druckfeste Dämmung verlegt Stösse und Überlappungen sind nicht verklebt!</p>				
03	<p>Zuschläge für ein wasserdichtes Unterdach ohne zwingende Einbindung der Konterlatten. (beinhaltet immer liefern und montieren)</p>				
03.01	<p>verklebte Stösse/Überlappungen mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS für ein fugenloses, regensicheres und wasserdichtes Unterdach.</p>	m ²
03.02	<p>Abdichten/Unterlegen der Konterlatten mit: Stamisol Nagel- oder Schraubendichtungen bzw. Nageldichtungsband aus geschlossenzelligem PVC-Schaum UV-Beständig, dauerhaft wasserdicht und mit hoher Rückstellkraft.</p>				
03.02.01	<p>Stamisol-Nageldichtungen (selbstklebend) Farbe: rot Abmessungen: 50x50x4 mm; 400 Stk/Rolle = ca.4 Stk.per m²</p>	m ²
03.02.02	<p>Stamisol-Nageldichtungsbander (selbstklebend) Farbe:rot Abmessungen: 40x4.5 mm; 15 lfm/Rolle.</p>	m ²
03.02.03	<p>Stamisol-Schraubendichtungen (selbstklebend) Farbe: rot Abmessungen: 60x80x6 mm; 175 Stk/Rolle</p>	m ²
Zwischentotal	Unterdach			