

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME	Preis:	Betrag:
	<b>Übertrag Seite 1</b>				.....
<b>04</b>	Anschliessen der Unterdachbahn an:				
04.01	Rohrdurchführungen mit <b>Stamisol-Dunstrohranschluss</b> dauerhaft wasserdicht abdichten Rohrdurchmesser: 90-150 mm inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	.....	Stk.	.....	.....
04.02	Rohrdurchführungen mit <b>Stamisol-Rundkaminanschluss</b> dauerhaft wasserdicht abdichten Rohrdurchmesser bis 90 mm ..... Rohrdurchmesser 160 bis 550 mm..... inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	.....	Stk. Stk.	.....	.....
04.03	<b>mit Stamisol-Anschlussbahn, 400 mm breit an</b> aufgehende Bauteile wie Dachflächenfenster, Kamine usw. inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	.....	lfm	.....	.....
04.04	<b>Eckpunkte mit Stamisol-Eckstücken wasserdicht abdichten</b> inkl. Verkleben mit Stamcoll N55	.....	Stk.	.....	.....
04.05	<b>mit Stamisol-Dachfenstermanschetten</b> (altern.zu Pos. 04.03) Grösse des Dachfensters: .....x..... Grösse des Dachfensters: .....x..... Grösse des Dachfensters: .....x..... Grösse des Dachfensters: .....x..... inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	.....	Stk. Stk. Stk. Stk.	.....	.....
04.06	<b>Anschlüsse auf Metall</b> (wasserdicht) wie: Aluminium,Kupfer, verzinktes Blech mit Stamcoll N55 und Stamcoll AS Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!	.....	lfm	.....	.....
04.07	<b>Anschlüsse mit Stamisol DW auf saugfähige Baustoffe wie:</b> Beton, Zementputz, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Holz etc. Verkleben erfolgt mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS Bitte das Merkblatt "Primer für saugende Untergründe" beachten.	.....	lfm	.....	.....
04.08	<b>Stamisol DW bei Gaten und Kehlen überlappen</b> und mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS verkleben.	.....	lfm	.....	.....
04.09	<b>Verkleiden von Gaupenbacken und Anschliessen an die</b> Flächenbahn mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....

<b>Total</b>	<b>Unterdach</b>				.....
--------------	------------------	--	--	--	-------