

Bauvorhaben: .....  
 Dachform: .....  
 Dachneigung: .....

Muster-Ausschreibung Stamoid AG, 8193 Eglisau  
**Steildächer: Unterdächer**  
**Stamisol® ECO - Seite 1**

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME:	Preis:	Betrag:
<b>01</b>	<b>Unterdachbahn Stamisol ECO / Breite 250 cm</b> Material: Polyacrylat-Beschichtung auf Polyestervlies Diffusionsoffen: sD-Wert < 0.09 m Dauerhaft UV-Beständig - <b>10 Jahre Garantie</b> Reisskraft: 270 N/5 cm Gewicht: 320 g/m <sup>2</sup> Notdachtauglich ( <b>bitte Merkblatt beachten</b> ) Geeignet für Konstruktionen mit nicht überlüfteter Dämmung.				
<b>02</b>	<b>Einsetzbar:</b> <b>für regensichere und wasserdichte Unterdächer</b> <b>ab 15° Dachneigung .</b> <b>Bis max. 900 m über NN</b> <b>Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!</b>  Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau Telefon: 0041 (0)44 868 26 26 Telefax: 0041 (0)44 868 27 27 e-mail: info@stamoid.ch      www.stamisol.com				
02.01	<b>Unterdachbahn über die Sparren frei gespannt</b> Typ: Stamisol ECO / Breite 250 cm Stösse / Überlappungen sind nicht verklebt!	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
02.02	<b>auf Schalung oder druckfeste Dämmung verlegt</b> Stösse / Überlappungen sind nicht verklebt!	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>03</b>	<b>Zuschläge für ein wasserdichtes Unterdach ohne</b> <b>zwingende Einbindung der Konterlatten.</b> <b>(beinhaltet immer liefern und montieren)</b>				
03.01	<b>verklebte Stösse/Überlappungen</b> mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS für ein fugenloses, regensicheres und wasserdichtes Unterdach.	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
03.02	<b>Abdichten/Unterlegen der Konterlatten mit</b> <b>Stamisol Nagel- oder Schraubendichtungen bzw.</b> <b>Nageldichtungsband aus geschlossenzelligem PVC-Schaum.</b> <b>UV-Beständig, dauerhaft wasserdicht und mit</b> <b>hoher Rückstellkraft.</b>				
03.02.01	<b>Stamisol-Nageldichtungen (selbstklebend) Farbe: rot</b> Abmessungen: 50x50x4 mm; 400 Stk/Rolle = ca. 4 Stk.pro m <sup>2</sup>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
03.02.02	<b>Stamisol-Nageldichtungsbander (selbstklebend) Farbe: rot</b> Abmessungen: 40x4.5 mm; 15 lfm/Rolle	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
03.02.03	<b>Stamisol-Schraubendichtungen (selbstklebend) Farbe: rot</b> Abmessungen: 60x80x6 mm; 175 Stk/Rolle	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Zwischentotal</b>	<b>Unterdach</b>				.....