

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME:	Preis:	Betrag:
	Uebertrag Seite 1			
04	Anschliessen der Unterdachbahn an:				
04.01	Rohrdurchführungen mit Stamisol-Dunstrohranschluss dauerhaft, wasserdicht abdichten. Rohrdurchmesser: 90-150 mm inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	Stk.
04.02	Rohrdurchführungen mit Stamisol-Rundkaminanschluss dauerhaft, wasserdicht abdichten. Rohrdurchmesser: bis 90 mm Rohrdurchmesse: 160 bis 550 mm inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	Stk. Stk.
04.03	mit Stamisol-Anschlussbahn, 400 mm breit, an aufgehende Bauteile wie Dachflächenfenster, Kamine usw. inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	lfm
04.04	Eckpunkte mit Stamisol-Eckstücken wasserdicht abdichten inkl. Verkleben mit Stamcoll N55	Stk.
04.05	mit Stamisol-Dachfenstermanschetten (altern. zu Pos. 04.03) Grösse des Dachfensters:X..... Grösse des Dachfensters:X..... Grösse des Dachfensters:X..... Grösse des Dachfensters:X..... inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	Stk. Stk. Stk. Stk.
04.06	Anschlüsse auf Metall (wasserdicht) wie: Aluminium, Kupfer, verzinktes Blech mit Stamcoll N55 und Stamcoll AS Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!	lfm
04.07	Anschlüsse auf saugfähige Baustoffe wie: Beton, Zementputz, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Holz etc. mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS Bitte das Merkblatt "Primer für saugende Untergründe" beachten.	lfm
04.08	Grat-und Kehlausbildung Stamisol ECO bei Graten und Kehlen überlappen und mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS verkleben.	lfm
04.09	Verkleiden von Gaupenbacken und Anschliessen an die Flächenbahn mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	m ²
Total	Unterdach			