

Bauvorhaben:
 Dachform:
 Dachneigung:

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME:	Preis:	Betrag:
01	<p>Schweiss- und klebbare Unterdachbahn Stamisol PACK Material: PVC-Spezialbeschichtung auf Polyestervlies Diffusionsöffnen: sD-Wert ~ 1.90 m UV-Beständig / notdachtauglich (Bitte unser Merkblatt beachten) Gewicht: 800 g/qm Freibewitterungszeit: 6 Monate Einsetzbar:</p>				
02	<p>für Aufsparrendämmsysteme und trittfeste Unterlagen, speziell für Dachneigungen ab < 5°. Für regensichere und wasserdichte Unterdächer. auch für Höhenlagen über 900 m.ü.M. Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!!</p> <p>Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau Telefon: 0041 (0)44 868 26 26 Telefax: 0041 (0)44 868 27 27 e-mail: info@stamoid.ch www.stamisol.com</p>				
02.01	<p>Unterdachbahn für Aufsparrendämmsysteme; verlegt auf druckfester Wärmedämmung. Typ: Stamisol Pack/ Breite 200/250 cm, oder vorkonfektioniert. Überlappungen nicht verschweisst und nicht verklebt!</p>	m ²
02.02	<p>wie Pos. 02.01; jedoch auf Schalung, Holzwerkstoffplatten oder anderen druckfesten Unterlagen verlegt.</p>	m ²
03	<p>wasserdichtes Unterdach ohne zwingende Einbindung der Konterlatten</p> <p>Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren)</p>				
03.01.01	<p>verschweisste Stösse/Überlappungen für ein homogenes, fugenloses, wasserdichtes Unterdach Auch das Zubehör wie Dunstrohranschluss, Dachflächenfenster usw. muss geschweisst werden.</p>	m ²
03.01.02	<p>verklebte Stösse/Überlappungen mit Stamcoll N55 für ein fugenloses, regensicheres, wasserdichtes Unterdach</p>	m ²
03.02	<p>Abdichten/Unterlegen der Konterlatten mit Stamisol Nagel- und Schraubendichtungen bzw. Nageldichtungsband aus geschlossenzelligem PVC-Schaum UV-Beständig und dauerhaft wasserdicht mit hoher Rückstellkraft. Wichtig: Bei den Nagel- und Schraubendichtungen unbedingt auf die Dicke der Konterlatten achten!</p>				
03.02.01	<p>Stamisol-Nageldichtungen (selbstklebend) Farbe: rot Abmessungen: 50x50x4 mm = 400 Stk/Rolle = ca. 4 Stk. pro m²</p>	Stk.
03.02.02	<p>Stamisol-Nageldichtungsbänder (selbstklebend) Farbe: rot Abmessungen: 40x4.5 mm = 15 lfm/Rolle</p>	m
03.02.03	<p>Stamisol-Schraubendichtungen (selbstklebend) Farbe: rot Abmessungen: 60x80x6 mm = 175 Stk/rolle = ca. 4 Stk pro m²</p>	Stk.
Zwischentotal	Unterdach			