

Bauvorhaben:

Muster-Ausschreibung Stamoid AG, CH-8193 Eglisau

Steildächer: Unterdächer

Stamisol® PACK

Seite 2

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME:	Preis:	Betrag:
	Uebertrag Seite 1			
	Anschliessen der Unterdachbahn an aufgehende Bauteile wie Dachfenster, Kamine etc.				
03.03	Rohrdurchführungen mit Stamisol-Dunstrohranschluss dauerhaft und wasserdicht abdichten Rohrdurchmesser: 90-150 mm inkl. Verschweissen oder Verkleben mit Stamcoll N55.	Stk.
03.04	Rohrdurchführungen mit Stamisol-Rundkaminanschluss dauerhaft und wasserdicht abdichten Rohrdurchmesser: > 90 mm..... Rohrdurchmesser: 160 bis 550 mm..... inkl. Verschweissen oder Verkleben mit Stamcoll N55	Stk. Stk.
03.05	Anschlüsse mit Stamisol-Anschlussbahn an: Dachflächenfenster usw. inkl. verschweissen oder verkleben mit Stamcoll N55	lfm
03.06	Eckpunkte mit Stamisol-Eckstücken wasserdicht abdichten inkl. verschweissen oder verkleben mit Stamcoll N55.	Stk.
03.07	mit Stamisol-Dachfenstermanschetten (altern. zu Pos. 03.05) Grösse des Dachfensters:X..... Grösse des Dachfensters:X..... Grösse des Dachfensters:X..... Grösse des Dachfensters:X..... Grösse des Dachfensters:X..... inkl. Verschweissen oder Verkleben mit Stamcoll N55	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
03.08	Anschlüsse auf Metall (wasserdicht) wie Aluminium, Kupfer, verzinktes Blech mit Stamcoll N55 und Stamcoll AS Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!	lfm
03.09	Anschlüsse auf PVC beschichtetes Verbundblech mit dem Heissluftföhn: (Verlegeanleitung beachten!)	lfm
03.10	Anschlüsse auf poröse, saugfähige Baustoffe wie: Beton, Zementputz, Poroton, Gasbeton, Holz etc. mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS Bitte das Merkblatt "Primer für saugende Untergründe" beachten.	m
03.11	Grat-und Kehlausbildung Stamisol PACK bei Graten und Kehlen überlappen und verschweissen oder mit Stamcoll N55 verkleben.	lfm
Total	Unterdach			