

Bauvorhaben:

Muster-Ausschreibung Stamoid AG, CH-8193 Eglisau
Luft - und Dampfbremse
Stamisol® SD 70

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	Einheit	Preis:	Betrag:
01	<p>Dampfbremse Stamisol SD 70 / Breite 200 cm Material: Polyethylenfolie mit ANTI-RUTSCHSCHICHT FRIC® Diffusionsoffen: sD-Wert ~ 70 m Freibewitterung: 4 Wochen Farbe: weiss / braun</p> <p>Speziell geeignet für Aufdachdämmsysteme, auf Dachschalung, und allen Holzwerkstoffplatten. Mit Anti Rutschschicht Fric wird ein wichtiger Beitrag zum Personenschutz / Unfallverhütung geleistet.</p> <p>Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau Telefon: 0041 (0)44 868 26 26 Telefax: 0041 (0)44 868 27 27 e-mail: info@stamoid.ch www.stamisol.com</p>				
02.00	<p>Stamisol-SD 70 bei Aufdachdämmung liefern und nach Herstellervorschrift (beschichtete Seite nach aussen) fachgerecht verlegen. (möglichst von Traufe zu First verlegen) Die Verklebung erfolgt mit Stamisol Butylkautschukband.</p>	m ²
02.01	<p>Stamisol-SD 70 bei Zwischensparrendämmung, mit der glatten Seite nach Innen, nach Herstellervorschrift, fachgerecht verlegen. Das luftdichte Verkleben erfolgt mit Stamcoll Tape.</p>	m ²
03.00	Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren)				
03.01	Anschlüsse an Holz, verputztes Mauerwerk mit Stamcoll IN . Raupendicke mindestens 4 mm nach dem Andrücken!	lfm
03.02	Anschlüsse an Dachfenster und Fensterrahmen, mit Stamcoll Flex Tape	St
03.03	Anschlüsse an Dunstrohre und elektrische Leitungen verklebt mit Stamcoll Flex Tape	St
03.04	Variante zu Pos. 03.03 Anschlüsse an Dunstrohre, mit Stamisol Dunstrohranschluss verklebt mit Stamisol Butylkautschukband	Stk
03.05	Anschlüsse an Pfetten / Sparren mit Stamcoll Flex Tape oder Stamcoll IN	lfm
03.06	Die Stossfugen von harten Holzwerkstoffplatten wie: OSB, Livingboard usw. mit Stamcoll Tape abkleben.	lfm
Total	Dampfbremse			