

Stamisol DW oder ECO im Steildach mit Metalleindeckung

Diverse. Systemanbieter

1. **Metalleindeckung**
2. **Holzschalung roh mit 5-10mm Abstand montiert**
3. **Konterlatte als Luftraum**
mit Stamisol Nageldichtungen oder
Stamisol Nageldichtungsband unterlegt
4. **Stamisol DW oder ECO**
horizontal oder vertikal verlegt
5. **Verschiedene Dämmsysteme**
6. **Dampfbremsen Stamisol ABS oder SD 70**
Überlappungen beim ABS mit Stamcoll Tape,
bei SD 70 mit Butylkautschukband luftdicht
verklebt.
Die Wandanschlüsse werden mit Stamcoll IN
ausgeführt.
7. **Unterkonstruktion mit Installationsebene**
8. **Deckenverkleidung, Decke**

Leistungsverzeichnis

Pos: 02.01
03.01

Planer Hinweis

Stamisol DW/ECO kann parallel zur Traufe (horizontal) als auch von Traufe zu First (vertikal) (bei vertikaler Verlegung immer verkleben) verlegt werden. Die Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.

Die Dampfbremsen müssen bauphysikalisch aufs Objekt abgestimmt werden.

Für ein fugenloses, wind- und wasserdichtes Unterdach können die Überlappungen verklebt und die Nageldichtungen oder Nageldichtungsbander unter die Konterlatte montiert werden.

Verarbeiter Hinweis

Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Die Planungsgrundsätze der verschiedenen Metaldachanbieter sind unbedingt zu beachten. Bitte beachten Sie auch unser Blatt 2 der technischen Zeichnungen.

**Wird die Regeldachneigung unterschritten,
ist unser spezielles Merkblatt zu beachten.**

