

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME:	Preis:	Betrag:
01	<p>Fassadenbahn Stamisol COLOR / Breite 250 cm Material: Polyacrylat-Beschichtung auf formstabilem Polyester/Glasvlies Diffusionsoffen: sD-Wert ~ 0.09 m Dauerhaft UV-Beständig - 10 Jahre Garantie</p> <p>Für alle vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden wie z. B. aus Glas/Polycarbonat/Metall/Textil/Holz usw.</p> <p>Lagerfarben: 50132 türkis 50133 schwarz 50134 rot 50135 weiss 50136 blau 50137 hellgrau 50144 gelb 50138 grau 50145 beige</p> <p>Innerhalb verschiedener Produktionslose können geringfügige Farbabweichungen auftreten. Bestellen Sie daher für ein Projekt ausreichend Ware aus der gleichen Produktion</p> <p>Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau Telefon: 0041 (0)44 868 26 26 Telefax: 0041 (0)44 868 27 27 e-mail: info@stamoid.ch www.stamisol.com</p>				
02	<p>Stamisol-COLOR liefern und nach Hersteller-Vorschrift fachgerecht montieren.</p> <p>Stamisol Color auf eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall mit Stamcoll N55 aufkleben. Der Abstand der UK zwischen den Profilen darf 1,25 m nicht überschreiten. Bahnen von oben nach unten abrollen und straff spannen</p> <p>Innen- und Aussenecken sind mit einem Profil (Holz od. Metall) zu unterlegen um Stamisol Color mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS darauf fixieren zu können.</p>	m ²
03	Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren)				
03.01	winddichte Verklebung der Ueberlappungen ausschliesslich mit Stamcoll N55	m ²
03.02	Anschlüsse an Mauerwerk Glatte Untergründe: Stamcoll N55 oder Stamcoll AS Rauhe Untergründe: Stamcoll AS Merkblätter "Primer für saugende und nicht saugende Untergründe beachten!!	lfm
Zwischentotal	Fassade			