

Bauvorhaben: .....

Muster-Ausschreibung Stamoid AG, CH-8193 Eglisau  
**Fassade**  
**Stamisol® FA**

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME:	Preis:	Betrag:
<b>01</b>	<p>Fassadenbahn <b>Stamisol FA / Breite 250 cm</b>                      Material: Polyacrylat-Beschichtung auf Polyestervlies                      Diffusionsoffen: sD-Wert ~ 0.09 m  <b>Dauerhaft UV- Beständig - 10 Jahre Garantie</b>                      Reisskraft: 200 N/5cm                      Gewicht: 260 g/m<sup>2</sup>                      Farbe: anthrazit-schwarz</p> <p><b>Speziell geeignet für offene oder geschlossene, hinterlüftete Fassaden mit Holz- oder Metallunterkonstruktion.</b>  <b>Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!</b></p> <p>Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau                      Telefon: 0041 (0)44 868 26 26                      Telefax: 0041 (0)44 868 27 27                      e-mail: info@stamoid.ch      www.stamisol.com</p>				
<b>02</b>	<b>Stamisol-FA</b> liefern und nach Hersteller-Vorschrift fachgerecht verlegen auf:				
02.01	Unterkonstruktion aus Holzrahmen	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
02.02	Unterkonstruktion aus Metall	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>03</b>	<b>Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren)</b>				
03.01	winddichte Verklebung der Ueberlappung mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
03.02	Anschlüsse an Mauerwerk mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS	.....	lfm	.....	.....
03.03	Anschlüsse an Fenster aus Holz, Kunststoff, Metall Stamcoll N55 oder Stamcoll AS <i>Bitte beachten Sie das Merkblatt "Primer für nicht saugende Untergründe"</i>	.....	lfm	.....	.....
03.04	Anschlüsse auf Blechabweiser mit Stamcoll N55 und Stamcoll AS	.....	lfm	.....	.....
03.05	Anschlüsse an Abluftrohre mit <b>Stamisol-Dunstrohranschluss (Farbe Orange)</b> Verklebt mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS <b>Achtung:</b> eventuell ist eine verdeckte Montage wegen des Farbunterschieds notwendig.	.....	Stk.	.....	.....
03.06	Anschlüsse an elektrische Leitungen bis 12mm Durchmesser <b>mit Stamisol-Kabelmanschette</b> und verklebt mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS.	.....	Stk.	.....	.....
<b>Total</b>	<b>Fassade</b>				.....