

| Position | Beschreibung der Arbeit: | Menge: | ME: | Preis: | Betrag: |
|--------------|--|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 01 | <p>Fassadenbahn Stamisol FI / Breite 250 cm Material: Polyacrylat-Beschichtung auf Polyestervlies Diffusionsoffen: sD-Wert ~ 0.05 m Freibewitterungszeit: 12 Monate Brandverhalten: B1 Reiskraft: 380/160 N/5 cm Farbe: anthrazit</p> <p>Speziell geeignet als technische Membran für geschlossene und leicht geöffnete Fassaden aus Metall, Holz, Stein. Schattenfugen bis max. 15mm.</p> <p>Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau Telefon: 0041 (0)44 868 26 26 Telefax: 0041 (0)44 868 27 27 e-mail: info@stamoid.ch www.stamisol.com</p> | | | | |
| 02 | <p>Stamisol-FI liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht verlegen auf: Unterkonstruktion aus Holzrahmen / Holzwerkstoffplatten Unterkonstruktion auf Metall</p> | | m ² m ² | | |
| 03 | Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren) | | | | |
| 03.01 | winddichte Verklebung der Ueberlappung mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS | | m ² | | |
| 03.02 | Anschlüsse an Mauerwerk mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS | | m | | |
| 03.03 | Anschlüsse an Fenster aus Holz, Kunststoff, Metall mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS <i>Bitte beachten Sie das Merkblatt "Primer für nicht saugende Untergründe"</i> | | m | | |
| 03.04 | Anschlüsse auf Blechabweiser mit Stamcoll N55 und Stamcoll AS | | m | | |
| 03.05 | Anschlüsse an Abluftrohre mit Stamisol-Dunstrohranschlussmanschette (Farbe Orange) Verklebt mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS Verdeckte Montage möglich wegen Farbdifferenz Achtung: auf Grund des Farbunterschieds ist eventuell eine verdeckte Montage erforderlich. | | Stk. | | |
| 03.06 | Anschlüsse an elektrische Leitungen bis 12mm Durchmesser mit Stamisol-Kabelmanschette Verklebt mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS. | | Stk. | | |
| Total | Fassade | | | | |