















	DW	ECO	PACK500	FA	COLOR	FI	ABS	SD70
 Raccordement pour fenêtre de toit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 Raccordement pour tuyau de ventilation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 Coin préformé pour cheminée et fenêtre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Joint de clouage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 Bande continue d'étanchéité	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 Bande continue d'étanchéité - Version XL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Joint de vis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 Lé de raccordement, ouvert à la diffusion	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 Raccordement pour cheminée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 Manchette passe-cable pour façade	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 STAMCOLL® IN Colle pour raccordement	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
 STAMCOLL® AS Colle pour écrans	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 STAMCOLL® N55 Colle pour vulcanisation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
 STAMCOLL® TAPE Bande autocollante hermétique pour recouvrement	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
 STAMCOLL® FLEX TAPE Bande autocollante flexible pour recouvrement	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
 STAMISOL® Bande butylique	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui

Écrans de sous-couverture	DW	ECO	PACK500
Toiture semi-ventilée, avec isolation au-dessus des chevrons	Oui	Oui	Oui
Toiture ventilée, avec isolation au-dessus des chevrons	Oui	Oui	Oui
Toiture semi-ventilée, avec isolation entre les chevrons	Oui	Oui	Oui
Toiture ventilée, avec isolation entre les chevrons	Oui	Oui	Oui
Toiture ventilée, avec plaquage inox, aluminium ou cuivre	Oui	Oui	Oui
Toiture avec plaquage inox, aluminium ou cuivre	Non	Non	Non
Toiture ventilée, avec plaquage agrappé en zinc-titane	Oui	Oui	Oui
Toiture avec plaquage agrappé en zinc-titane	Non	Non	Non
Toiture en berceau	Oui	Non	Oui
Toiture à 1 pan de faible pente	Oui	Oui	Oui
Couverture en ardoise ventilée	Oui	Oui	Oui
Couverture en ardoise non ventilée	Oui	Oui	Non
Sous-toiture étanche à la pluie et à l'humidité (eau de condensation)	Oui	Oui	Oui
Sous-toiture étanche à la pluie battante	Oui	Oui	Oui
Pose tendue libre sur les éléments de charpente	Oui	Oui	Oui
Pose sur support continu	Oui	Oui	Oui
Sous-couverture étanche, ouverte à la diffusion de vapeur d'eau	Oui	Oui	Oui

Écrans de façade	FA	COLOR	FI
Façade ventilée, avec plaquage inox, aluminium ou cuivre	Oui	Oui	Oui
Façade avec plaquage inox, aluminium ou cuivre	Non	Non	Non
Façade ventilée, avec plaquage agrappé en zinc-titane	Oui	Oui	Oui
Façade avec plaquage agrappé en zinc-titane	Non	Non	Non
Façade en ardoise ventilée	Oui	Oui	Oui
Façade en ardoise non ventilée	Oui	Oui	Oui
Façade ajourée	Oui	Oui	max. 15 mm
Façade fermée	Oui	Oui	Oui
Façade transparente (verre, polycarbonate)	Non	Oui	Non

Prière de nous contacter au numéro de téléphone +41 44 8682628 (Suisse) ou +33 4 74835959 (France) pour une planification et confirmation en commun.

