



## → Referencias recomendadas para la aplicación en Membranas de fachada

### STAMISOL® Color

#### Impermeabilización de fachadas transparentes o abiertas

Stamisol® Color es insensible a los rayos UV. Es la selección ideal para instalar detrás de una fachada ventilada transparente, abierta o creativa. Una amplia gama de colores permite a los arquitectos diseñar fachadas únicas (transparencia, profundidad, dinamismo...)

### STAMISOL® FA

#### Impermeabilización de fachadas abiertas

Stamisol® FA es perfectamente adecuado para fachadas ventiladas en construcciones de madera o de metal. Esta membrana garantiza una resistencia ilimitada a los rayos U.V., una impermeabilidad a la lluvia, una estanquidad al viento, y puede estar expuesta detrás de las fachadas abiertas (persiana de madera, metal desplegado, chapa perforada...)

### STAMISOL® FI

#### Pantalla para fachadas ligeramente abiertas (<15mm) o cerradas

Transpirable, impermeable a la lluvia y al viento, Stamisol® FI ofrece una seguridad y una protección térmica excelentes. Stamisol® FI está destinada a las fachadas cerradas o ligeramente abiertas (<15mm).

De una gran simplicidad de puesta en obra, Stamisol® FI se adapta a todos los tipos de estructuras y a los diferentes tipos de paramentos (madera, paneles compuestos, tierra cocida...)

- El Grupo Ferrari® acompaña a los profesionales: arquitectos, oficinas de estudios, fachadistas, carpinteros, techadores, empresas en general. Pone a disposición de sus colaboradores su experiencia, su conocimiento y una fototeca de proyectos única en materia de referencias internacionales. Usted puede acceder al conjunto de estas informaciones solicitando la apertura de una cuenta de acceso reservado.
- Tiene un proyecto y desea estar acompañado o simplemente asesorado por el servicio de Prescripción de Ferrari®, no dude en rellenar nuestro formulario "Acceso profesional" en nuestra web.