



→ Materialempfehlungen für die Anwendung Dampfbremsen

STAMISOL® ABS

Dampfbremse

Stamisol® ABS besteht aus einem Polypropylenvlies mit dampfregulierender Spezialbeschichtung und ist die ideale Systemergänzung zu unseren Fassaden- /Unterdachbahnen. Die luftdicht verlegten Dampfbremsen sorgen bei fachgerechter Verarbeitung mit einem SD-Wert von ca. 18 m für einen kontrollierten Druckausgleich und damit für hohen Wohnkomfort. Dank hoher Festigkeit ideal für den Fertigungsbau.

STAMISOL® SD70

Rutschhemmende FRIC® Dampfbremse

Stamisol® SD70 wird ganz speziell für Aufsparrendämmsysteme, auf Dachschalungen, Verlegeunterlagen oder Platten eingesetzt. Die rutschfeste Spezialbeschichtung FRIC® wurde von der EMPA (Nr. 407801) als „sicher“ (GS 3) bis „sehr sicher“ (GS 4) eingestuft.

- Die Ferrari® Gruppe steht den Fachleuten hilfreich zur Seite: Architekten, Entwicklungsabteilungen, Fassadehersteller, Zimmerer, Dachdecker, Bauunternehmer. Ferrari® stellt seinen Partnern seine langjährige Erfahrung, sein Know-how und eine Bildergalerie zur Verfügung. Sie finden hier internationale Referenzen zu Ihren Produktanfragen. Sie haben Zugang zu diesen Informationen, indem Sie ein entsprechendes Konto im Bereich „Beschränkter Zugang“ eröffnen.
- Sie haben ein Projekt und möchten gerne bei der Durchführung begleitet werden bzw. einfach von unserem Bauberatungsservice beraten werden? Füllen Sie hierfür das Formular „Professioneller Zugang“ auf unserer Internetseite aus.

www.stamisol.com