



→ Materialempfehlungen für die Anwendung Unterdachbahnen

STAMISOL® DW

Flachgeneigte Steildächer bis 5° Dachneigung

Unterdachbahn aus diffusionsoffenem Polyacryl für alle Arten von Dachkonstruktionen: sie atmet, schützt und wirkt klimaregulierend.

Stamisol® DW ist die Unterdachbahn, die auf dem Steildach über die größte Langzeiterfahrung verfügt. Seit 25 Jahren wird sie mit Erfolg im Steildachbau eingesetzt.

STAMISOL® ECO

Steildächer bis 15° Dachneigung

Unterdachbahnen aus diffusionsoffenem Polyacryl, Stamisol® ECO eignet sich besonders für Warmdachkonstruktionen. Sowohl für Zwischensparren- als auch für Aufsparrendämmung geeignet. Dank einer hochentwickelten Polyacryl-Beschichtungstechnologie ist Stamisol® ECO alterungs- und dauerhaft UV-resistent.

STAMISOL® Pack500

Schweißbare und vorkonfektionierte Unterdachbahn für Steildächer bis 5°

Stamisol® Pack500 eignet sich besonders für kompakte Warmdächer. Ursprünglich für den Einsatz im Hochgebirge entwickelt, kann es auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen verarbeitet werden: mittels Verschweißung. Verlegung auf Aufsparrendämmung, Dachschalungen oder Holzwerkstoffplatten. Erhebliche Zeitersparnis bei der Verlegung durch optionale Vorkonfektionierung ab Werk.

- Die Ferrari® Gruppe steht den Fachleuten hilfreich zur Seite: Architekten, Entwicklungsabteilungen, Fassadenhersteller, Zimmerer, Dachdecker, Bauunternehmer. Ferrari® stellt seinen Partnern seine langjährige Erfahrung, sein Know-how und eine Bildergalerie zur Verfügung. Sie finden hier internationale Referenzen zu Ihren Produktanfragen. Sie haben Zugang zu diesen Informationen, indem Sie ein entsprechendes Konto im Bereich „Beschränkter Zugang“ eröffnen.
- Sie haben ein Projekt und möchten gerne bei der Durchführung begleitet werden bzw. einfach von unserem Bauberatungsservice beraten werden? Füllen Sie hierfür das Formular „Professioneller Zugang“ auf unserer Internetseite aus.

www.stamisol.com