



Serge Ferrari AG  
CH-8193 Eglisau

[www.stamisol.com](http://www.stamisol.com)

19

EN 13984

## Stamisol SD70

System 3 / Notified body No. 1213  
DOP No. SD70 – V2

Polyethyldampfsperrbahn / polyethylene vapor barrier /  
Pare-vapeur polyéthylène  
50m x 200 cm x 0.25 mm

### Dampfbremse / pare-vapeur / vapor barrier

	vor der künstlichen Alterung avant vieillissement artificiel before artificial ageing	nach der künstlichen Alterung après vieillissement artificiel after artificial ageing
Wasserdampfdurchlässigkeit Valeur de diffusion de vapeur Air layer thickness Equivalent	160 m	bestanden / certifié / certified
Brandverhalten: Réaction au feu: Reaction to fire:	Classe E	Classe E
Gewicht Poids weight	207 (+/- 7%) g / m <sup>2</sup>	
Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	bestanden / certifié / certified	bestanden / certifié / certified
Zugfestigkeit in Längsrichtung: Résistance en traction dans le sens longitudinal: Tensile strength in longitudinal direction:	220 (Tol. 0-20%) N/5cm	
Zugfestigkeit in Querrichtung: Résistance en traction dans le sens transversal: Tensile strength in transverse direction:	170 (Tol. 0-20%) N/5cm	
Dehnung: (längs / quer) Allongement (longitudinal / transversal) Elongation (longitudinal / transverse)	540 / 590 %	
Widerstand gegen Weiterreißen (längs / quer): Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal): Tear resistance (longitudinal / transverse):	155 / 155 (Tol. 0-20%) N	